

#### TrueForce Core LED (HPL)

- Aspetto simile a quello delle lampade HID SON/HPL convenzionali
- Soluzione perfetta per gli apparecchi di illuminazione HID su reattore EM o collegamento alla rete elettrica
- Design IP65 adatto per applicazioni per interni ed esterni





## TrueForce LED (HPL)

- Retrofit diretto, senza bisogno di sostituire sostituire l attrezzatura con Apparecchio
- Investimento iniziale contenuto e ammortamento rapido grazie ai risparmi sui costi energetici
- Protezione da sovratensione fino a
- in che senso leggera? si intende il peso? lo spiegherei meglio





## TrueForce Core LED Highbay (HPL)

- Migliora la qualità dell'illuminazione con una semplice sostituzione
- Investimento iniziale contenuto e ammortamento rapido grazie ai risparmi sui costi energetici
- Illumina ambienti di lavoro più ampi
- Angolo del fascio largo (WB 240°)







## TrueForce **LED highbay** universal (HPI)

- Soluzione rapida e conveniente per sostituire le lampade HID nelle applicazioni con altezze elevate
- Retrofit diretto, senza bisogno di sostituire sostituire Lattrezzatura con Apparecchio
- Due angoli del fascio: fascio stretto (NB 60°); fascio largo (WB 120°)
- · Compatibilità con alimentatori a 250 W e 400 W





#### TrueForce LED Road (SON)

- Pratica soluzione retrofit che non richiede la sostituzione del riflettore o del reattore dell'apparecchio per illuminazione
- Risparmio energetico con un periodo di ammortamento breve
- Investimento iniziale ridotto
- Due versioni: InstantFit; EM/Mains





#### TrueForce Core LED Road (SON)

- · La prima lampada a LED interamente in vetro per l'illuminazione stradale
- Offre un risparmio energetico fino al 60% rispetto all'illuminazione stradale convenzionale con un investimento iniziale
- Driver GaN ad alta efficienza





©2021 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Le informazioni fornite in questa pubblicazione sono soggette a modifiche senza preavviso. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto salvo diversamente concordato con Signify.

Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari

# Sostituisci le lampade HID tradizionali con le soluzioni LED

Il LED rappresenta la scelta ideale quando si parla di: efficienza energetica, durata e qualità dell'emissione luminosa. Sostituire le lampade HID con l'illuminazione LED ad alta efficienza è semplice e rapido.

Grazie a questa guida troverai tutte le informazioni necessarie per scegliere la soluzione LED che meglio si adatta alle tue esigenze. Scopri come sostituire le lampade tradizionali e offri ai tuoi clienti una soluzione di qualità, con maggiore durata di vita e che consente di risparmiare di più.

Consulta la pagina Web per ulteriori informazioni sui prodotti e sulle applicazioni.

www.lighting.philips.it/prodotti/ trueforce-led-lamps

# Scopri i vantaggi

che è possibile ottenere sostituendo le lampade HID con le lampade LED



## Installazione semplificata

Non è necessaria una sostituzione dell'apparecchio già esistente.



### Ritorno rapido dell'investimento

In generale inferiore a due anni



#### Sostenibilità

Grazie al consumo energetico ridotto e alla maggiore durata di vita delle lampade, l'illuminazione LED rappresenta una scelta sostenibile.



#### Corretta distribuzione della luce

Comfort e sicurezza superiori in tantissime di applicazioni.



#### Investimento ridotto e lunga durata

Grazie alla durata di vita di 50.000 ore, il passaggio al LED permette un risparmio sul lungo termine.



### Illuminazione LED di qualità

Manutenzione ridotta e fino a 5 anni di garanzia.





Aree urbane





## Retail

Altezza elevata/media





Highbay





Palo della luce

tradizionale



Palo della luce

a sfera







Wattaggio	TrueForce			TrueForce		
HPL E27 50W	Core LED HPL 13W	MV	×	Core LED HPL 13W	MV	×
	Core LED HPL 26W	MV	×	Core LED HPL 26W	MV	×
	Core LED HPL 18W	MV	0	Core LED HPL 18W	MV	0
HPL E27 80W	LED HPL 28W	MV	×			
	LED HPL 21W	MV	0			
	Core LED HPL 36W	MV	×	Core LED HPL 36W	MV	×
UDI 527425W	Core LED HPL 26W	MV	0	Core LED HPL 26W	MV	0
HPL E27 125W	LED HPL 42W	MV	×			
	LED HPL 28W	MV	0			
LIDI E 40 125W	Core LED HPL 36W	MV	×	Core LED HPL 36W	MV	×
HPL E40 125W	LED HPL 42W	MV	×			
	Core LED HPL 36W	MV	0	Core LED HPL 36W	MV	×
HPL E40 200W	LED HPL 42W	MV	0			
SON-H	Core LED HPL 18W	MV	0			
	Core LED HPL 26W	MV	×			
E27 50W	LED HPL 21W	MV	0			
	LED HPL 28W	MV	×			
SON-H E27 70W	Core LED HPL 26W	MV	0			
	Core LED HPL 36W	MV	×			
	LED HPL 28W	MV	0			
	LED HPL 42W	MV	×			
SON-H	Core LED HPL 36W	MV	0			
E40 100W	LED HPL 42W	MV	0			
MH E40 250W				LED I	HPI UI	N 95\
MH E40 400W			LED H		۱40 ×	

TrueForce			TrueForce		
Core LED HPL 13W	MV	×	Core HB 20W	MV	×
Core LED HPL 26W	MV	×	Core HB 30W	MV	×
Core LED HPL 18W	MV	0	Core HB 20W	MV	С
Core LED HPL 36W	MV	×	Core HB 35W	MV	×
Core LED HPL 26W	MV	0	Core HB 30W	MV	С
Core LED HPL 36W	MV	×			

,			
)			
)			
)			
	LED HPI UN 95W	UN	×
	LED HPI UN 140W	UN	×



Illuminazione stradale						
Strade	Arredo urbano	Strade				

Tipica forma tubolare





Wattaggio	TrueForce					
SON-T PIA	Core LED Road 17W	MV	0			
E27 50W	LED Road 25W	IF/ MV	×			
SON-T PIA E27 70W	Core LED Road 26W	MV	0			
	LED Road 35W	IF/ MV	0			
	LED Road 25W	IF/ MV	0			
	Core LED Road 40W	MV	0			
SON-T PIA E40 100W	LED Road 55W	IF/ MV	0			
	LED Road 68W	IF/ MV	×			
SON-T PIA E40 150W	LED Road 68W	IF/ MV	0			
CON T 527 70W	Core LED Road 26W	MV	0			
SON-T E27 70W	LED Road 35W	IF/ MV	×			
	Core LED Road 40W	MV	0			
SON-T E40 100W	LED Road 55W	IF/ MV	×			
SON-T E40 150W	LED Road 68W	IF/ MV	0			
CDO E27 50W	Core LED Road 26W	MV	0			
CDO L27 30W	LED Road 25W	IF/ MV	0			
CDO E27 70W	LED Road 35W	IF/ MV	0			
CDO E40 100W	LED Road 55W	IF/ MV	0			
CDO E40 100W	LED Road 68W	IF/ MV	×			
CDO E40 150W	LED Road 68W	IF/ MV	0			
SOX B22 35W / 26W				LED SOX 18W	MV	×
SOX B22 55W / 36W				LED SOX 28W	MV	×
SOX B22 55W				LED SOX 36W	MV	×

 $<sup>\</sup>begin{array}{ll} \textbf{Equivalenza media:} & \text{effetto di luce percepita e livelli di lux medi delle} \\ O = & \text{lampade LED durante la vita utile confrontabili con quelli delle lampade} \end{array}$ 





UN = Universale. Soluzione plug-and-play compatibile con l'alimentatore esistente, pertanto non è necessario rimuovere o cablare nuovamente nessun componente. Funziona anche con tensione di rete diretta per un ulteriore risparmio energetico.

Lampada sostitutiva: effetto di luce percepita e livelli di lux iniziali della lampada LED sono uguali o migliori rispetto alle lampade HID convenzionali

MV = EM/Mains. Bypassa il reattore EM per un ulteriore risparmio energetico e utilizza la tensione di rete diretta. Conservare il reattore EM e rimuovere l'accenditore; è consigliato rimuovere il condensatore di compensazione parallelo per ottenere un fattore di potenza sufficiente.

IF = InstantFit. Soluzione plug-and-play compatibile con l'alimentatore esistente, pertanto non è necessario rimuovere o cablare nuovamente nessun componente.